

Bestektekst Schilderij ophangstelsysteem - Productgericht

STAS cliprail | Productgericht

Beoogd gebruik: schilderij ophangstelsysteem maximale belasting 20 kg/m¹.

Vorm: muurrail.

Materiaal: aluminium.

Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd.

Oppervlakte-afwerking: wit gelakt.

Oppervlakte-afwerking: zwart gelakt.

Lengte (mm): 1.500.

Lengte (mm): 2.000.

Lengte (mm): 3.000.

Afmeting rail (mm): 8,2 x 25.

Toebehoren:

- raildragers: clips, schroeven en pluggen.
- hulpstukken: railverbinder.
- hulpstukken: eindstukken.
- hulpstukken: hoekstuk.
- hulpstukken: ophangkoord.
- hulpstukken: ophangkabel.
- accessoires: zelf remmende ophanghaken.

VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikborden, e.a.

MATERIAAL

Een op wanden te bevestigen railsysteem uit aluminium. – kleur: wit/zilver/zwart

Afmetingen rail: 25 x 8,2 mm

Draagvermogen: 20 kg per strekkende meter

De bevestiging van de rail geschiedt onzichtbaar door middel van bevestigingsclips welke verzonken vastgeschroefd worden tegen de wand, hierop wordt vervolgens de rail geklikt.

Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin koorden kunnen worden gehaakt.

De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon.

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven.

UITVOERING

De rail wordt met minimaal 3.5 bevestigingsclips en schroeven per meter (afstand tussen twee clips ca. 30 cm) aan de muur bevestigd.

De rails worden aan hun uiteinden onderling verbonden door middel van kunststof/messing hulpstukken (railverbinder) die op de muur worden bevestigd. Op deze wijze wordt voorkomen dat de profielen onderling verspringen.

Voor hoeken worden aangepaste hulpstukken gebruikt.

De lengte van de rail bedraagt: 150 cm, 200 cm of 300 cm.

De afwerking van de uiteinden van de rail geschiedt door middel van een passende eindkap.

De lengte van de koorden bedraagt: 100/150/200/250/300cm.

Het aantal koorden bedraagt per meter

TOEPASSING

Ophangrail toepasbaar in zowel publieke als private ruimten. Kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren.

MEETWIJZE

Meeteenheid: per meter

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.

Bestektekst STAS cliprail - Merkgericht

Tel: 011/55.44.60 | info@stasgroup.be | www.stasgroup.be

Fabrikant: STAS picture hanging systems.

Type: Cliprail 8,2x25.

Beoogd gebruik: schilderij ophangstelsysteem maximale belasting 20 kg/m'.

Vorm: muurrail.

Materiaal: aluminium.

Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd.

Oppervlakte-afwerking: wit gelakt.

Oppervlakte-afwerking: zwart gelakt.

Lengte (mm): 1.500.

Lengte (mm): 2.000.

Lengte (mm): 3.000.

Afmeting rail (mm): 8,2 x 25.

Toebehoren:

- raildragers: clips, schroeven en pluggen.
- hulpstukken: railverbinder.
- hulpstukken: eindstukken.
- hulpstukken: hoekstuk.
- hulpstukken: ophangkoord.
- hulpstukken: ophangkabel.
- accessoires: STAS smartspring haak.
- accessoires: STAS zipper haak.
- accessoires: STAS zipper pro haak.

VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikborden, e.a.

MATERIAAL

Een op wanden te bevestigen railsysteem uit aluminium. – kleur: wit / zilver / zwart

Afmetingen rail: 25 x 8,2 mm./ **STAS cliprail**

Draagvermogen: 20 kg per strekkende meter

De bevestiging van de rail geschiedt onzichtbaar door middel van bevestigingsclips welke verzonken vastgeschroefd worden tegen de wand, hierop wordt vervolgens de rail geklikt.

Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin koorden worden gehaakt.

De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon / **STAS perlon koord cobra** / **STAS staalkabel cobra**.

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven. / **STAS smartspring** (toepasbaar op perlon koord, belastbaar tot 4 kg) of **STAS zipper** (belastbaar tot 15 kg op perlon koord en tot 20 kg op staalkabel)

UITVOERING

De rail wordt met minimaal 3.5 bevestigingsclips en schroeven per meter (afstand tussen twee clips ca. 30 cm) aan de muur bevestigd.

De rails worden aan hun uiteinden onderling verbonden door middel van kunststof/messing hulpstukken die op de muur worden bevestigd. / **STAS railverbinder**.
Op deze wijzen wordt voorkomen dat de profielen onderling verspringen.

Voor hoeken worden aangepaste hulpstukken gebruikt. / **STAS combikap**

De lengte van de rail bedraagt: 150 cm, 200 cm of 300 cm.

STAS cliprail 150 cm, 200 cm of 300 cm

De afwerking van de uiteinden van de rail geschiedt door middel van een passende eindkap. / **STAS combikap**

De lengte van de koorden bedraagt: ... 100/150/200/250/300cm.

STAS perlon koord cobra of staalkabel cobra

Het aantal koorden bedraagt per meter

TOEPASSING

Ophangrail toepasbaar in zowel publieke als private ruimten. Kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren.

MEETWIJZE

Meeteenheid: per meter

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte