

Bestektekst Schilderij ophangstelsysteem - Productgericht

STAS drywallXpress | Productgericht

Beoogd gebruik: schilderij ophangstelsysteem voor montage zonder te boren op zachte wanden zoals gipswanden/gasbeton, maximale belasting 20 kg/m'.

Vorm: muurrail.

Vorm: niet plafond aansluitend.

Materiaal: rail: aluminium.

Materiaal: drywall clip: RVS.

Oppervlakte-afwerking: wit gelakt.

Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd.

Oppervlakte-afwerking: drywall clip: RVS.

Lengte (mm): 1.500.

Lengte (mm): 2.000.

Lengte (mm): 3.000.

Afmeting rail (mm): rail: 8,5 x 25 mm.
drywall clip: 23 x 35 x 18 mm.

Toebehoren:

- raildragers: drywall (bevestigingsclips).
- hulpstukken: railverbinder.
- hulpstukken: eindstukken.
- hulpstukken: hoekstuk.
- hulpstukken: hulptool voor het monteren van de drywall clips.
- accessoires: ophangkoord.
- accessoires: ophangkabel.
- accessoires: zelf remmende ophanghaken.

VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het eenvoudig ophangen (zonder te boren) van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikborden, e.a.

MATERIAAL

Een op zachte wanden (gipswanden/gasbeton) te bevestigen railsysteem uit aluminium.

Afmetingen rail: 8,2 x 25 mm.

Draagvermogen: 20 kg per strekkende meter

De bevestiging van de rail geschiedt onzichtbaar door de bevestigingsclips met de hulptool op de muur te monteren en de rail op de clips te plaatsen.

Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin koorden worden gehaakt.

De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon.

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven.

UITVOERING

De rail wordt met 5 bevestigingsclips per 1,5 meter aan de muur bevestigd.

De rails worden aan hun uiteinden onderling verbonden door middel van een railverbinder en hoekverbinder. Op deze wijze wordt voorkomen dat de profielen onderling verspringen.

De lengte van de rail bedraagt: 150/200/300 cm.

De lengte van de koorden bedraagt: 100/150/200/250/300 cm.

Het aantal koorden bedraagt per meter

TOEPASSING

Eenvoudig te monteren ophangrail (zonder te boren) voor gipswanden in publieke en private ruimtes zoals kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren.

MEETWIJZE

Meeteenheid: per meter

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.

Bestektekst STAS drywallXpress - Merkgericht

Tel: 011/55.44.60 | info@stasgroup.be | www.stasgroup.be

Fabrikant: STAS picture hanging systems.

Type: drywallXpress rail (8,2 x 25 mm)

Beoogd gebruik: schilderij ophangstelsel voor montage zonder te boren op zachte wanden zoals gipswanden/gasbeton, maximale belasting 20 kg/m'.

Vorm: muurrail.

Vorm: niet plafond aansluitend.

Materiaal: aluminium.

Materiaal: drywall clip: RVS.

Oppervlakte-afwerking: wit gelakt.

Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd.

Oppervlakte-afwerking: drywall clip: RVS.

Lengte (mm): 1.500.

Lengte (mm): 2.000.

Lengte (mm): 3.000.

Afmeting rail (mm): rail: 8,5 x 25 mm.

drywall clip: 23 x 35 x 18 mm.

Toebehoren:

- raildragers: drywall (bevestigingsclips). / **STAS drywall clips**
- hulpstukken: railverbinder.
- hulpstukken: eindstukken.
- hulpstukken: hoekstuk.
- hulpstukken: hulptool voor het monteren van de drywall clips.
- accessoires: ophangkoord.
- accessoires: ophangkabel.
- accessoires: STAS smartspring haak.
- accessoires: STAS zipper haak.
- accessoires: STAS zipper pro haak.

VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het eenvoudig ophangen (zonder te boren) van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikborden, e.a.

MATERIAAL

Een op zachte wanden (gipswanden/gasbeton) te bevestigen railsysteem uit aluminium.

Afmetingen rail: 8,2 x 25 mm.

Draagvermogen: 20 kg per strekkende meter

De bevestiging van de rail geschiedt onzichtbaar door de bevestigingsclips met de hulptool op de muur te monteren en de rail op de clips te plaatsen.

Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin koorden worden gehaakt.

De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon. / **STAS perlon koord cobra** / **STAS staalkabel cobra**.

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven. **STAS smartspring** (toepasbaar op perlon koord, belastbaar tot 4 kg) of **STAS zipper** (belastbaar tot 15 kg op perlon koord en tot 20 kg op staalkabel).

UITVOERING

De rail wordt met 5 **STAS drywall clips** per 1,5 meter aan de muur bevestigd.

De rails worden aan hun uiteinden onderling verbonden door middel van een railverbinder en hoekverbinder. Op deze wijze wordt voorkomen dat de profielen onderling verspringen. / **STAS railverbinder / STAS hoekverbinder.**

De lengte van de rail bedraagt: 150/200/300 cm.
/ **STAS cliprail 150/200/200 cm.**

De lengte van de koorden bedraagt: 100/150/200/250/300 cm.
/ **STAS perlon ophangkoord met cobra of STAS staalkabel ophangkoord met cobra.**

Het aantal koorden bedraagt per meter.

TOEPASSING

Eenvoudig te monteren ophangrail (zonder te boren) voor gipswanden in publieke en private ruimtes zoals kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren.

MEETWIJZE

Meeteenheid: per meter.

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.