

Bestektekst Schilderij ophangstelsysteem - Productgericht

STAS evoluon | Productgericht

Beoogd gebruik: schilderij ophangstelsysteem gebogen wanden, maximale belasting 20 kg/m'.

Vorm: muurrail.

Vorm: niet plafond aansluitend.

Materiaal: aluminium.

Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd.

Lengte (mm): 2.000.

Afmeting rail (mm): rail: 3 x 20 mm.

Toebehoren:

- raildragers: evoluon afstandshouders met schroeven en pluggen.
- hulpstukken: evoluon haak.
- hulpstukken: buigmal evoluon.
- accessoires: ophangkoord.
- accessoires: ophangkabel.
- accessoires: zelf remmende ophanghaken.

VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikborden, e.a. op gebogen of golvende wanden.

MATERIAAL

Een op gebogen of golvende wanden te bevestigen railsysteem uit aluminium.

Afmetingen rail: 3 x 20 mm.

Draagvermogen: 20 kg per strekkende meter

De bevestiging van de rail geschiedt onzichtbaar door de afstandshouders met de schroeven, pluggen en rail op de muur te monteren. Met behulp van de buigmal kan de rail evenredig langs de gebogen wand worden gemonteerd.

De evoluon haak wordt aan de rail geklikt waar ophangkoorden in worden gehaakt.

De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon.

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven.

UITVOERING

De rail wordt met 7 afstandshouders, schroeven en pluggen per 2 meter aan de muur bevestigd.

De lengte van de rail bedraagt: 200 cm.

De lengte van de koorden bedraagt: 100/150/200/250/300 cm.

Het aantal koorden bedraagt per meter

TOEPASSING

Ophangrail voor gebogen of golvende wanden in publieke en private ruimtes zoals kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren.

MEETWIJZE

Meeteenheid: per meter

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.

Bestektekst STAS evoluon - Merkgericht

Tel: 011/55.44.60 | info@stasgroup.be | www.stasgroup.be

Fabrikant: STAS picture hanging systems.

Type: evoluon rail (3 x 20 mm)

Beoogd gebruik: schilderij ophangstelsel gebogen wanden, maximale belasting 20 kg/m'.

Vorm: muurrail.

Vorm: niet plafond aansluitend.

Materiaal: aluminium.

Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd.

Lengte (mm): 2.000.

Afmeting rail (mm): rail: 3 x 20 mm.

Toebehoren:

- raildragers: evoluon afstandshouders met schroeven en pluggen.
- hulpstukken: evoluon haak.
- hulpstukken: buigmal evoluon.
- accessoires: ophangkoord.
- accessoires: ophangkabel.
- accessoires: STAS smartspring haak.
- accessoires: STAS zipper haak.
- accessoires: STAS zipper pro haak.

VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikborden, e.a. op gebogen of golvende wanden.

MATERIAAL

Een op gebogen of golvende wanden te bevestigen railsysteem uit aluminium.

Afmetingen rail: 3 x 20 mm.

Draagvermogen: 20 kg per strekkende meter

De bevestiging van de rail geschiedt onzichtbaar door de afstandshouders met de schroeven, pluggen en rail op de muur te monteren. Met behulp van de buigmal kan de rail evenredig langs de gebogen wand worden gemonteerd.

De **STAS evoluon haak** wordt aan de rail geklikt waar ophangkoorden in worden gehaakt.

De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon. / **STAS perlon koord met glijder** / **STAS staalkabel met glijder**.

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven. **STAS smartspring** (toepasbaar op perlon koord, belastbaar tot 4 kg) of **STAS zipper** (belastbaar tot 15 kg op perlon koord en tot 20 kg op staalkabel).

UITVOERING

De rail wordt met 7 afstandshouders, schroeven en pluggen per 2 meter aan de muur bevestigd.

De lengte van de rail bedraagt: 200 cm.

/ **STAS evoluon 200 cm.**

De lengte van de koorden bedraagt: 100/150/200/250/300 cm.

/ STAS perlon ophangkoord met glijder of STAS staalkabel ophangkoord met glijder.

Het aantal koorden bedraagt per meter.

TOEPASSING

Ophangrail voor gebogen of golvende wanden in publieke en private ruimtes zoals kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren.

MEETWIJZE

Meeteenheid: per meter.

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.