

## Bestektekst Schilderij ophangstelsel - Productgericht

### STAS gipsplaat plafond rail | Productgericht

---

**Beoogd gebruik:** schilderij ophangstelsel voor gipsplaat plafonds maximale belasting 25 kg/m'.

**Vorm:** muurrail.

**Materiaal:** aluminium.

**Oppervlakte-afwerking:** wit gelakt.

**Lengte (mm):** 2.000.

**Afmeting rail (mm):** - 9,5 mm rail: 31 x 36 mm.  
- 12,5 mm rail: 34 x 36 mm.

#### **Toebehoren:**

- raildragers: schroeven en slagpluggen.
- hulpstukken: railverbinder.
- hulpstukken: hoekverbinder.
- hulpstukken: 9,5 mm binnenhoek.
- hulpstukken: 9,5 mm buitenhoek.
- hulpstukken: 12,5 mm binnenhoek.
- hulpstukken: 12,5 mm buitenhoek.
- accessoires: ophangkoord.
- accessoires: ophangkabel.
- accessoires: zelf remmende ophanghaken.

#### **VERWIJZING**

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikboards, e.a.

#### **MATERIAAL**

Een op wanden te bevestigen railsysteem uit aluminium. Door de 2 verschillende railprofielen (9,5 mm/12,5 mm) kunnen gipsplaten met een dikte van 9 of 12 mm in de rail worden geschoven.

– kleur: wit (RAL9016)

Afmetingen rail: ..... 9,5 mm rail: 31 x 36 mm.

..... 12,5 mm rail: 34 x 36 mm.

Draagvermogen: ..... 25 kg per strekkende meter

De bevestiging van de rail geschiedt onzichtbaar door de rail met de schroeven en slagpluggen op de muur te monteren en gipsplaten in het railprofiel te plaatsen.

Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin koorden worden gehaakt.

De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon.

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven.

#### **UITVOERING**

De rail wordt met 5 schroeven en slagpluggen per meter aan de muur bevestigd.

De rails, bestaande uit rechte stukken en binnen/buiten hoekprofielen, worden aan hun uiteinden onderling verbonden door middel van een railverbinder en hoekverbinder. Op deze wijze wordt voorkomen dat de profielen onderling verspringen.

De lengte van de rail bedraagt: ..... 200 cm.

De lengte van de koorden bedraagt: ..... 100/150/200/250/300 cm.

Het aantal koorden bedraagt ..... per meter

## **TOEPASSING**

Geïntegreerde ophangrail toepasbaar in zowel publieke als private ruimten met gips, houten of stenen wanden en gipsplaat plafonds. Kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren.

## **MEETWIJZE**

Meeteenheid: per meter

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.

## Bestektekst STAS gipsplaat plafond rail - Merkgericht

Tel: 011/55.44.60 | [info@stasgroup.be](mailto:info@stasgroup.be) | [www.stasgroup.be](http://www.stasgroup.be)

---

**Fabrikant:** STAS picture hanging systems.

**Type:** gipsplaat plafond rail (9,5 mm / 12,5 mm rail)

**Beoogd gebruik:** schilderij ophangstelsel voor gipsplaat plafonds maximale belasting 25 kg/m'.

**Vorm:** muurrail.

**Materiaal:** aluminium.

**Oppervlakte-afwerking:** wit gelakt.

**Lengte (mm):** 2.000.

**Afmeting rail (mm):** - 9,5 mm rail: 31 x 36 mm.  
- 12,5 mm rail: 34 x 36 mm.

### Toebehoren:

- raildragers: schroeven en slagpluggen.
- hulpstukken: STAS railverbinder.
- hulpstukken: STAS hoekverbinder.
- hulpstukken: STAS gipsplaat plafond rail 9,5 mm binnenhoek.
- hulpstukken: STAS gipsplaat plafond rail 9,5 mm buitenhoek.
- hulpstukken: STAS gipsplaat plafond rail 12,5 mm binnenhoek.
- hulpstukken: STAS gipsplaat plafond rail 12,5 mm buitenhoek.
- accessoires: ophangkoord.
- accessoires: ophangkabel.
- accessoires: STAS smartspring haak.
- accessoires: STAS zipper haak.
- accessoires: STAS zipper pro haak.

### VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikborden, e.a.

### MATERIAAL

Een op wanden te bevestigen railsysteem uit aluminium. Door de 2 verschillende railprofielen (9,5 mm/12,5 mm) kunnen gipsplaten met een dikte van 9 of 12 mm in de rail worden geschoven.  
– kleur: wit (RAL9016)

Afmetingen rail: ..... 9,5 mm rail: 31 x 36 mm. **STAS gipsplaat plafond rail**

..... 12,5 mm rail: 34 x 36 mm. **STAS gipsplaat plafond rail**

Draagvermogen: ..... 25 kg per strekkende meter

De bevestiging van de rail geschiedt onzichtbaar door de rail met de schroeven en slagpluggen op de muur te monteren en gipsplaten in het railprofiel te plaatsen.

Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin koorden worden gehaakt.

De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon. / **STAS perlon koord cobra / STAS staalkabel cobra.**

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven. **STAS smartspring** (toepasbaar op perlon koord, belastbaar tot 4 kg) of **STAS zipper** (belastbaar tot 15 kg op perlon koord en tot 20 kg op staalkabel).

#### **UITVOERING**

De rail wordt met 5 schroeven en slagpluggen per meter aan de muur bevestigd.

De rails, bestaande uit rechte stukken en binnen/buiten hoekprofielen, worden aan hun uiteinden onderling verbonden door middel van een railverbinder en hoekverbinder. Op deze wijze wordt voorkomen dat de profielen onderling verspringen.

/ **STAS railverbinder / STAS hoekverbinder.**

De lengte van de rail bedraagt: ..... 200 cm.

**STAS gipsplaat plafond rail 200 cm.**

De lengte van de koorden bedraagt: ..... 100/150/200/250/300 cm.

**STAS perlon koord cobra of staalkabel cobra.**

Het aantal koorden bedraagt ..... per meter.

#### **TOEPASSING**

Geïntegreerde ophangrail toepasbaar in zowel publieke als private ruimten met gips, houten of stenen wanden en gipsplaat plafonds. Kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren.

#### **MEETWIJZE**

Meeteenheid: per meter.

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.