

Bestektekst Schilderij ophangstelsysteem - Productgericht

STAS j-rail max | Productgericht

Beoogd gebruik: schilderij ophangstelsysteem maximale belasting 100 kg/m².

Vorm: muurrail.

Materiaal: aluminium.

Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd.

Oppervlakte-afwerking: wit gelakt.

Lengte (mm): 1.500.

Lengte (mm): 2.000.

Lengte (mm): 3.000.

Afmeting rail (mm): 9 x 20.

Toebehoren:

- raildragers: schroeven en pluggen.
- accessoires: ophanghaken.
- accessoires: ophangstangen.

VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikborden, e.a.

MATERIAAL

Een op wanden te bevestigen railsysteem uit aluminium. – kleur: wit/zilver

Afmetingen rail: 20 x 9 mm

Draagvermogen: 100 kg per strekkende meter

De bevestiging van de rail geschiedt zichtbaar door middel van 4 verzonken schroeven per meter. Aan de bovenzijde van de rail bevindt zich een opening waarin stangen worden gehaakt.

De ophangstangen zijn vervaardigd van staal waaraan een zelf remmende haak wordt geschoven.

UITVOERING

De rail, voorzien van gaten, wordt met 4 verzonken schroeven per meter geschroefd in de flens van de rail aan de bovenzijde.

De lengte van de rail bedraagt: 150 cm, 200 cm of 300 cm.

De lengte van de stangen bedraagt: 100/150/200 cm.

Het aantal stangen bedraagt per meter

TOEPASSING

Ophangrail toepasbaar in zowel publieke als private ruimten. Kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren.

MEETWIJZE

Meeteenheid: per meter

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.

Bestektekst STAS j-rail max - Merkgericht

Tel: 011/55.44.60 | info@stasgroup.be | www.stasgroup.be

Fabrikant: STAS picture hanging systems.

Type: J-rail max 9x20.

Beoogd gebruik: schilderij ophangstelsysteem maximale belasting 100 kg/m'.

Vorm: muurrail.

Materiaal: aluminium.

Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd.

Oppervlakte-afwerking: wit gelakt.

Lengte (mm): 1.500.

Lengte (mm): 2.000.

Lengte (mm): 3.000.

Afmeting rail (mm): 9 x 20.

Toebehoren:

- raildragers: schroeven en pluggen.
- accessoires: STAS j-rail max stang 4x4
- accessoires: STAS j-rail max security 4x4
- accessoires: STAS j-rail max stang 4x10
- accessoires: haken passend bij stangen

VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikborden, e.a.

MATERIAAL

Een op wanden te bevestigen railsysteem uit aluminium. – kleur: wit / zilver

Afmetingen rail: 20 x 9 mm./ **STAS j-rail max**

Draagvermogen: 100 kg per strekkende meter

De bevestiging van de rail geschiedt zichtbaar door middel van 4 verzonken schroeven per meter. / **Schroef STAS j-rail max wit/zilver.**

Aan de bovenzijde van de rail bevindt zich een opening waarin stangen worden gehaakt. / **STAS j-rail max stang 4x4 / STAS j-rail max security 4x4 / STAS j-rail max stang 4x10**

De ophangstangen zijn vervaardigd van staal waaraan een zelf remmende ophanghaak wordt geschoven. / **Haak voor 4x4 stang / Haak voor 4x10 stang / Security haak**

UITVOERING

De rail, voorzien van gaten, wordt met 4 schroeven per meter geschroefd in de flens van de rail aan de bovenzijde.

De lengte van de rail bedraagt: 150 cm, 200 cm of 300 cm.

STAS j-rail max 150 cm, 200 cm of 300 cm.

De lengte van de stangen bedraagt: 100/150/200 cm.

STAS j-rail max stang 4x4 / STAS j-rail max security 4x4 / STAS j-rail max stang 4x10

Het aantal stangen bedraagt per meter.

TOEPASSING

Ophangrail toepasbaar in zowel publieke als private ruimten. Kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren.

MEETWIJZE

Meeteenheid: per meter.

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.