

Bestektekst Schilderij ophangstelsysteem - Productgericht

STAS j-rail | Productgericht

Beoogd gebruik: schilderij ophangstelsysteem maximale belasting 25 kg/m².

Vorm: muurrail.

Materiaal: aluminium.

Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd.

Oppervlakte-afwerking: wit gelakt.

Lengte (mm): 1.500.

Lengte (mm): 2.000.

Lengte (mm): 3.000.

Afmeting rail (mm): 7 x 20.

Toebehoren:

- raildraggers: schroeven en pluggen.
- hulpstukken: ophangkoord.
- hulpstukken: ophangkabel.
- accessoires: ophanghaken.
- accessoires: ophangstangen.

VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikboards, e.a.

MATERIAAL

Een op wanden te bevestigen railsysteem uit aluminium. – kleur: wit/zilver

Afmetingen rail: 20 x 7 mm

Draagvermogen: 25 kg per strekkende meter

De bevestiging van de rail geschiedt zichtbaar door middel van 4 schroeven per meter.

Aan de bovenzijde van de rail bevindt zich een opening waarin stangen of haken met koorden worden gehaakt.

De ophangstangen zijn vervaardigd van staal waaraan een in hoogte verstelbare ophangveer wordt geschoven.

Aan de rail haakt een cilinder haak waarin het koord wordt geschoven.

Aan de rail haakt een stalen s-haak waaraan het koord wordt gehangen.

De ophangkoorden met lus zijn vervaardigd van staal of transparant perlon.

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven.

UITVOERING

De rail, voorzien van gaten, wordt met 4 schroeven per meter geschroefd in de flens van de rail aan de bovenzijde.

De lengte van de rail bedraagt: 150 cm, 200 cm of 300 cm.

De lengte van de koorden/stangen bedraagt: 100/150/200/250/300cm.

Het aantal koorden bedraagt per meter

TOEPASSING

Ophangrail toepasbaar in zowel publieke als private ruimten. Kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren.

MEETWIJZE

Meeteenheid: per meter

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.

Bestektekst STAS j-rail - Merkgericht

Tel: 011/55.44.60 | info@stasgroup.be | www.stasgroup.be

Fabrikant: STAS picture hanging systems.

Type: J-rail 7x20.

Beoogd gebruik: schilderij ophangstelsysteem maximale belasting 25 kg/m².

Vorm: muurrail.

Materiaal: aluminium.

Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd.

Oppervlakte-afwerking: wit gelakt.

Lengte (mm): 1.500.

Lengte (mm): 2.000.

Lengte (mm): 3.000.

Afmeting rail (mm): 7 x 20.

Toebehoren:

- raildragers: schroeven en pluggen.
- hulpstukken: railverbinder.
- hulpstukken: ophangkoord.
- hulpstukken: ophangkabel.
- accessoires: STAS smartspring haak.
- accessoires: STAS zipper haak.
- accessoires: STAS zipper pro haak.
- accessoires: STAS j-rail stang 3 mm.
- accessoires: STAS veerhaak.
- accessoires: STAS j-rail stang met schuifveer.
- accessoires: STAS j-rail cilinderhaak.
- accessoires: STAS j-rail s-haak.

VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikborden, e.a.

MATERIAAL

Een op wanden te bevestigen railsysteem uit aluminium. – kleur: wit / zilver

Afmetingen rail: 20 x 7 mm./ **STAS j-rail**

Draagvermogen: 25 kg per strekkende meter

De bevestiging van de rail geschiedt zichtbaar door middel van 4 schroeven per meter. / **Schroef STAS j-rail wit/zilver.**

Aan de bovenzijde van de rail bevindt zich een opening waarin stangen of haken met koorden worden gehaakt.

De ophangstangen zijn vervaardigd van staal waaraan een in hoogte verstelbare ophangveer wordt geschoven. / **Ophangstang 3 mm wit/zilver – Schuifveer voor 3 mm stang 15 kg.**

Aan de rail haakt een cilinder haak waarin het koord wordt geschoven. / **Cilinderhaak wit/zilver en perlon koord met glijder.**

Aan de rail haakt een stalen s-haak waaraan het koord wordt gehangen. / **S-haak wit/zilver en perlon koord met lus.**

De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon / **STAS perlon koord cobra / STAS staalkabel cobra**.

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven. / **STAS smartspring** (toepasbaar op perlon koord, belastbaar tot 4 kg) of **STAS zipper** (belastbaar tot 15 kg op perlon koord en tot 20 kg op staalkabel).

UITVOERING

De rail, voorzien van gaten, wordt met 4 schroeven per meter geschroefd in de flens van de rail aan de bovenzijde.

De lengte van de rail bedraagt: 150 cm, 200 cm of 300 cm.
STAS j-rail 150 cm, 200 cm of 300 cm.

De lengte van de koorden/stangen bedraagt: 100/150/200/250/300cm.
STAS perlon koord cobra of staalkabel cobra.

Het aantal koorden bedraagt per meter.

TOEPASSING

Ophangrail toepasbaar in zowel publieke als private ruimten. Kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren.

MEETWIJZE

Meeteenheid: per meter.

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.