

Bestektekst Schilderij ophangstelsysteem - Productgericht

STAS plasterrail | Productgericht

Beoogd gebruik: schilderij ophangstelsysteem te integreren in stucwerk maximale belasting 15 kg/m'.

Vorm: muurrail.

Vorm: inbouw.

Materiaal: aluminium.

Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd.

Lengte (mm): 2.000.

Afmeting rail (mm): 6,4 x 40 mm.

Toebehoren:

- raildragers: worden niet meegeleverd, zijn afhankelijk van de ondergrond.
- accessoires: safety strip.
- accessoires: ophangkoord.
- accessoires: ophangkabel.
- accessoires: railhaak.
- accessoires: zelf remmende ophanghaken.

VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikborden, e.a.

MATERIAAL

Een op wanden te bevestigen railsysteem uit aluminium.

Afmetingen rail: 6,4 x 40 mm.

Draagvermogen: 15 kg per strekkende meter

De bevestiging van de rail geschiedt onzichtbaar door de rail met spijkers op de kale muur te monteren en de muur vervolgens af te werken met stucwerk.

Er bevindt zich een opening in de rail waarin de railhaken worden gehaakt. In deze railhaak kunnen ophangkoorden worden geschoven.

De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon.

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven.

UITVOERING

De rail wordt, voor extra versteviging, met 4 spijkers per meter aan de kale muur bevestigd waarna de muur afgewerkt kan worden met stucwerk. Na het aanbrengen van het stucwerk kan de safety strip uit de rail worden gehaald.

De lengte van de rail bedraagt: 200 cm.

De lengte van de koorden bedraagt: 100/150/200/250/300 cm.

Het aantal koorden bedraagt per meter

TOEPASSING

Te integreren in stucwerk ophangrail toepasbaar in zowel publieke als private ruimten. Kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren.

MEETWIJZE

Meeteenheid: per meter

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.

Bestektekst STAS plasterrail - Merkgericht

Tel: 011/55.44.60 | info@stasgroup.be | www.stasgroup.be

Fabrikant: STAS picture hanging systems.

Type: plasterrail (6,4 x 40 mm)

Beoogd gebruik: schilderij ophangstelsysteem te integreren in stucwerk maximale belasting 15 kg/m'.

Vorm: muurrail.

Vorm: inbouw.

Materiaal: aluminium.

Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd.

Lengte (mm): 2.000.

Afmeting rail (mm): 6,4 x 40 mm.

Toebehoren:

- raildragers: worden niet meegeleverd, zijn afhankelijk van de ondergrond.
- hulpstukken: STAS safety strip.
- accessoires: STAS plasterrail haak.
- accessoires: STAS perlon ophangkoord met glijder.
- accessoires: STAS perlon staalkabel ophangkoord met glijder.
- accessoires: STAS smartspring haak.
- accessoires: STAS zipper haak.
- accessoires: STAS zipper pro haak.

VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikborden, e.a.

MATERIAAL

Een op wanden te bevestigen railsysteem uit aluminium.

Afmetingen rail: 6,4 x 40 mm.

Draagvermogen: 15 kg per strekkende meter

De bevestiging van de rail geschiedt onzichtbaar door de rail met spijkers op de kale muur te monteren en de muur vervolgens af te werken met stucwerk.

Er bevindt zich een opening in de rail waarin de railhaken worden gehaakt. In deze railhaak kunnen ophangkoorden worden geschoven. / **STAS plasterrail haak**

De ophangkoorden met glijder zijn vervaardigd van staal of perlon. / **STAS perlon ophangkoord met glijder / STAS staalkabel ophangkoord met glijder.**

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven. **STAS smartspring** (toepasbaar op perlon koord, belastbaar tot 4 kg) of **STAS zipper** (belastbaar tot 15 kg op perlon koord en tot 20 kg op staalkabel).

UITVOERING

De rail wordt, voor extra versteviging, met 4 spijkers per meter aan de kale muur bevestigd waarna de muur afgewerkt kan worden met stucwerk. Na het aanbrengen van het stucwerk kan de safety strip uit de rail worden gehaald.

De lengte van de rail bedraagt: 200 cm.

De lengte van de koorden bedraagt: 100/150/200/250/300 cm.

STAS perlon ophangkoord met glijder of STAS staalkabel ophangkoord met glijder.

Het aantal koorden bedraagt per meter.

TOEPASSING

Te integreren in stucwerk ophangrail toepasbaar in zowel publieke als private ruimten. Kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren.

MEETWIJZE

Meeteenheid: per meter.

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.