

## **Bestektekst Schilderij ophangstelsysteem - Productgericht**

### **STAS prorail flat | Productgericht**

---

**Beoogd gebruik:** schilderij ophangstelsysteem maximale belasting 45 kg/m<sup>2</sup>, vrijwel onzichtbaar weg te werken met sierlijst of stucwerk.

**Vorm:** plafondrail.

**Materiaal:** aluminium.

**Oppervlakte-afwerking:** wit gelakt.

**Lengte (mm):** 2.000.

**Lengte (mm):** 3.000.

**Afmeting rail (mm):** 18 x 31,3.

**Toebehoren:**

- raildragers: schroeven en pluggen.
- hulpstukken: railverbinder.
- hulpstukken: hoekverbinder.
- accessoires: ophangkoord.
- accessoires: ophangkabel.
- accessoires: ophanghaken.

### **VERWIJZING**

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikborden, e.a.

### **MATERIAAL**

Een op plafond te bevestigen railsysteem uit aluminium. Af te werken met platte sierlijst/stucwerk.  
– kleur: wit (RAL9016)

Afmetingen rail: ..... 31,3 x 18 mm

Draagvermogen: ..... 45 kg per strekkende meter

De bevestiging van de rail geschiedt onzichtbaar door de rail met de schroeven op het plafond te monteren. Vervolgens kan het railprofiel met een platte sierlijst naar keuze of stucwerk vrijwel onzichtbaar worden weggewerkt.

Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin koorden worden gehaakt.

De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon.

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven.

### **UITVOERING**

De rail wordt met 4 schroeven en pluggen per meter aan het plafond bevestigd.

De rails worden aan hun uiteinden onderling verbonden door middel van een railverbinder en hoekverbinder. Op deze wijze wordt voorkomen dat de profielen onderling verspringen.

Het railprofiel kan met een platte sierlijst naar keuze of stucwerk vrijwel onzichtbaar worden weggewerkt.

De lengte van de rail bedraagt: ..... 200 cm of 300 cm.

De lengte van de koorden bedraagt: ..... 100/150/200/250/300 cm.

Het aantal koorden bedraagt ..... per meter

### **TOEPASSING**

Ophangrail toepasbaar in zowel publieke als private ruimten. Kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren.

### **MEETWIJZE**

Meeteenheid: per meter

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.

## Bestektekst STAS prorail flat - Merkgericht

Tel: 011/55.44.60 | [info@stasgroup.be](mailto:info@stasgroup.be) | [www.stasgroup.be](http://www.stasgroup.be)

---

**Fabrikant:** STAS picture hanging systems.

**Type:** prorail flat 18x31,3.

**Beoogd gebruik:** schilderij ophangstelsysteem maximale belasting 45 kg/m', vrijwel onzichtbaar weg te werken met sierlijst of stucwerk.

**Vorm:** plafondband.

**Materiaal:** aluminium.

**Oppervlakte-afwerking:** wit gelakt.

**Lengte (mm):** 2.000.

**Lengte (mm):** 3.000.

**Afmeting rail (mm):** 18 x 31,3.

**Toebehoren:**

- raildragers: schroeven en pluggen.
- hulpstukken: railverbinder.
- hulpstukken: hoekverbinder.
- hulpstukken: ophangkoord.
- hulpstukken: ophangkabel.
- accessoires: STAS smartspring haak.
- accessoires: STAS zipper haak.
- accessoires: STAS zipper pro haak.

### VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikborden, e.a.

### MATERIAAL

Een op plafond te bevestigen railsysteem uit aluminium. Af te werken met platte sierlijst/stucwerk.

– kleur: wit (RAL9016)

Afmetingen rail: ..... 31,3 x 18 mm

Draagvermogen: ..... 45 kg per strekkende meter

De bevestiging van de rail geschiedt onzichtbaar door de rail met de schroeven op het plafond te monteren. Vervolgens kan het railprofiel met een platte sierlijst naar keuze of stucwerk vrijwel onzichtbaar worden weggewerkt.

Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin koorden worden gehaakt.

De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon. / **STAS perlon koord cobra** / **STAS staalkabel cobra**.

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven. **STAS smartspring** (toepasbaar op perlon koord, belastbaar tot 4 kg) of **STAS zipper** (belastbaar tot 15 kg op perlon koord en tot 20 kg op staalkabel)

### UITVOERING

De rail wordt met 4 schroeven en pluggen per meter aan de muur bevestigd.

De rails worden aan hun uiteinden onderling verbonden door middel van een railverbinder en hoekverbinder. Op deze wijze wordt voorkomen dat de profielen onderling verspringen.

De lengte van de rail bedraagt: ..... 200 cm of 300 cm.

**STAS prorail flat 200 cm of 300 cm.**

De lengte van de koorden bedraagt: ..... 100/150/200/250/300 cm.

**STAS perlon koord cobra of staalkabel cobra.**

Het aantal koorden bedraagt ..... per meter.

## **TOEPASSING**

Ophangrail toepasbaar in zowel publieke als private ruimten. Kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren.

## **MEETWIJZE**

Meeteenheid: per meter.

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.