

## Bestektekst Schilderij ophangstelsysteem - Productgericht

### STAS qubic & qubic pro | Productgericht

---

**Beoogd gebruik:** ophangstelsysteem enkel ophangpunt tot 15 kg (qubic), ophangstelsysteem enkel ophangpunt tot 20 kg (qubic pro).

**Vorm:** enkel ophangpunt aan muur of (schuin) plafond.

**Materiaal:** aluminium.

**Oppervlakte-afwerking:** aluminium structuur.

**Afmeting (mm):** 22 x 22 x 24 mm (qubic).

50 x 50 x 28 mm (qubic pro).

#### Toebehoren:

- raildragers: schroeven en pluggen.
- hulpstukken: eindkap
- accessoires: ophangkoord.
- accessoires: ophangkabel.
- accessoires: zelf remmende ophanghaken.

#### VERWIJZING

Enkel ophangpunt voor het ophangen van een schilderij, decoratie, (reclame) bord e.a. aan muur of (schuin) plafond.

#### MATERIAAL

Een ophangstelsysteem voor een enkel ophangpunt uit aluminium, geschikt voor harde wanden (qubic) of zachte wanden (qubic pro).

Afmetingen rail: ..... 22 x 22 x 24 mm (qubic).  
..... 50 x 50 x 28 mm (qubic pro).  
Draagvermogen: ..... 15 kg (qubic).  
..... 20 kg (qubic pro)

De bevestiging van het ophangstelsysteem geschiedt onzichtbaar door deze met schroef en plug op muur of plafond te monteren.

Ophangkoorden met glijder kunnen in verschillende richtingen in het ophangstelsysteem worden gehaakt.

De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon.

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven.

#### UITVOERING

Qubic wordt met 1 paar schroeven en pluggen aan muur of plafond bevestigd. Qubic pro wordt met 2 paar schroeven en pluggen aan muur of plafond bevestigd.

De lengte van de koorden bedraagt: ..... 100/150/200/250/300 cm.

Het aantal koorden bedraagt ..... per meter

## **TOEPASSING**

Enkel ophangpunt voor wanden of plafonds in publieke en private ruimtes zoals kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren.

## **MEETWIJZE**

Meeteenheid: per meter

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.

## Bestektekst STAS qubic & STAS qubic pro - Merkgericht

Tel: 011/55.44.60 | [info@stasgroup.be](mailto:info@stasgroup.be) | [www.stasgroup.be](http://www.stasgroup.be)

---

**Fabrikant:** STAS picture hanging systems.

**Type:** qubic & qubic pro

**Beoogd gebruik:** ophangstelsel enkel ophangpunt tot 15 kg (qubic), ophangstelsel enkel ophangpunt tot 20 kg (qubic pro).

**Vorm:** enkel ophangpunt aan muur of (schuin) plafond.

**Materiaal:** aluminium.

**Oppervlakte-afwerking:** aluminium structuur.

**Afmeting (mm):** 22 x 22 x 24 mm (qubic).

50 x 50 x 28 mm (qubic pro).

### Toebehoren:

- raildragers: schroeven en pluggen.
- hulpstukken: eindkap
- accessoires: ophangkoord met glijder.
- accessoires: ophangkabel met glijder.
- accessoires: STAS smartspring haak.
- accessoires: STAS zipper haak.
- accessoires: STAS zipper pro haak.

### VERWIJZING

Enkel ophangpunt voor het ophangen van een schilderij, decoratie, (reclame) bord e.a. aan muur of (schuin) plafond.

### MATERIAAL

Een ophangstelsel voor een enkel ophangpunt uit aluminium, geschikt voor harde wanden (qubic) of zachte wanden (qubic pro).

Afmetingen rail: ..... 22 x 22 x 24 mm (qubic).  
..... 50 x 50 x 28 mm (qubic pro).  
Draagvermogen: ..... 15 kg (qubic).  
..... 20 kg (qubic pro)

De bevestiging van het ophangstelsel geschiedt onzichtbaar door deze met schroef en plug op muur of plafond te monteren.

Ophangkoorden met glijder kunnen in verschillende richtingen in het ophangstelsel worden gehaakt.

De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon. / **STAS perlon koord met glijder / STAS staalkabel met glijder.**

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven. **STAS smartspring** (toepasbaar op perlon koord, belastbaar tot 4 kg) of **STAS zipper** (belastbaar tot 15 kg op perlon koord en tot 20 kg op staalkabel).

### UITVOERING

**STAS qubic** wordt met 1 paar schroeven en pluggen aan muur of plafond bevestigd. **STAS qubic pro** wordt met 2 paar schroeven en pluggen aan muur of plafond bevestigd.

De lengte van de koorden bedraagt: ..... 100/150/200/250/300 cm.

/ **STAS perlon ophangkoord met glijder of STAS staalkabel ophangkoord met glijder.**

Het aantal koorden bedraagt ..... per meter.

## **TOEPASSING**

Enkel ophangpunt voor wanden of plafonds in publieke en private ruimtes zoals kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren.

## **MEETWIJZE**

Meeteenheid: per meter.

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.