

## Bestektekst Schilderij ophangstelsel - Productgericht STAS systeemplafond rail | Productgericht

---

**Beoogd gebruik:** schilderij ophangstelsel voor systeemplafonds maximale belasting 25 kg/m'.

**Vorm:** plafondrail.

**Vorm:** vervangt kantlat en hoekprofiel van een systeemplafond.

**Materiaal:** aluminium.

**Oppervlakte-afwerking:** wit gelakt.

**Lengte (mm):** 2.000.

**Afmeting rail (mm):** 31 x 35 mm.

**Toebehoren:**

- raildragers: slagpluggen.
- hulpstukken: railverbinder.
- hulpstukken: hoekverbinder.
- hulpstukken: hoekprofiel binnenhoek.
- hulpstukken: hoekprofiel buitenhoek.
- accessoires: ophangkoord.
- accessoires: ophangkabel.
- accessoires: zelf remmende ophanghaken.

### VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikborden, e.a.

### MATERIAAL

Een op wanden te bevestigen railsysteem uit aluminium.

Afmetingen rail: ..... 31 x 35 mm.

Draagvermogen: ..... 25 kg per strekkende meter

De bevestiging van de rail geschiedt onzichtbaar door de rail met schroeven en slagpluggen op de muur te monteren en systeemplafond platen in het railprofiel te plaatsen.

Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin koorden worden gehaakt.

De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon.

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven.

### UITVOERING

De rail wordt met 5 schroeven en slagpluggen per meter aan de muur bevestigd.

De rails, bestaande uit rechte stukken en binnen/buiten hoekprofielen, worden aan hun uiteinden onderling verbonden door middel van een railverbinder en hoekverbinder. Op deze wijze wordt voorkomen dat de profielen onderling verspringen.

De lengte van de rail bedraagt: ..... 200 cm.

De lengte van de koorden bedraagt: ..... 100/150/200/250/300 cm.

Het aantal koorden bedraagt ..... per meter

## **TOEPASSING**

Geïntegreerde ophangrail toepasbaar in publieke ruimten met systeemplafonds zoals kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea en galeries.

## **MEETWIJZE**

Meeteenheid: per meter

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.

## Bestektekst STAS systeemplafond rail - Merkgericht

Tel: 011/55.44.60 | [info@stasgroup.be](mailto:info@stasgroup.be) | [www.stasgroup.be](http://www.stasgroup.be)

---

**Fabrikant:** STAS picture hanging systems.

**Type:** systeemplafond rail (31 x 35 mm)

**Beoogd gebruik:** schilderij ophangstelsel voor systeemplafonds maximale belasting 25 kg/m'.

**Vorm:** plafondband.

**Vorm:** vervangt kantlat en hoekprofiel van een systeemplafond.

**Materiaal:** aluminium.

**Oppervlakte-afwerking:** wit gelakt.

**Lengte (mm):** 2.000.

**Afmeting rail (mm):** 31 x 35 mm.

### Toebehoren:

- raildragers: slagpluggen.
- hulpstukken: railverbinder.
- hulpstukken: hoekverbinder.
- hulpstukken: hoekprofiel binnenhoek.
- hulpstukken: hoekprofiel buitenhoek.
- accessoires: ophangkoord.
- accessoires: ophangkabel.
- accessoires: STAS smartspring haak.
- accessoires: STAS zipper haak.
- accessoires: STAS zipper pro haak.

### VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikborden, e.a.

### MATERIAAL

Een op wanden te bevestigen railsysteem uit aluminium.

Afmetingen rail: ..... 31 x 35 mm.

Draagvermogen: ..... 25 kg per strekkende meter

De bevestiging van de rail geschiedt onzichtbaar door de rail met schroeven en slagpluggen op de muur te monteren en systeemplafond platen in het railprofiel te plaatsen.

Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin koorden worden gehaakt.

De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon. / **STAS perlon koord cobra** / **STAS staalkabel cobra**.

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven. **STAS smartspring** (toepasbaar op perlon koord, belastbaar tot 4 kg) of **STAS zipper** (belastbaar tot 15 kg op perlon koord en tot 20 kg op staalkabel).

### UITVOERING

De rail wordt met 5 schroeven en slagpluggen per meter aan de muur bevestigd.

De rails, bestaande uit rechte stukken en binnen/buiten hoekprofielen, worden aan hun uiteinden onderling verbonden door middel van een railverbinder en hoekverbinder. Op deze wijze wordt voorkomen dat de profielen onderling verspringen. / **STAS railverbinder** / **STAS hoekverbinder**.

De lengte van de rail bedraagt: ..... 200 cm.  
**/ STAS systeemplafond rail 200 cm.**

De lengte van de koorden bedraagt: ..... 100/150/200/250/300 cm.  
**/ STAS perlon ophangkoord met cobra of STAS staalkabel ophangkoord met cobra.**

Het aantal koorden bedraagt ..... per meter.

## **TOEPASSING**

Geïntegreerde ophangrail toepasbaar in publieke ruimten met systeemplafonds zoals kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea en galeries.

## **MEETWIJZE**

Meeteenheid: per meter.

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.