

Bestektekst Schilderij ophangstelsysteem - Productgericht

STAS u-rail multi | Productgericht

Beoogd gebruik: verlichtingsrail met geïntegreerd schilderij ophangstelsysteem maximale belasting 30 kg/m'.

Vorm: kantlathrail.

Vorm: plafondband.

Vorm: verlichtingsrail.

Materiaal: aluminium.

Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd.

Oppervlakte-afwerking: wit gelakt.

Oppervlakte-afwerking: zwart geanodiseerd.

Lengte (mm): 2.000.

Lengte (mm): 3.000.

Afmeting rail (mm): 13,4 x 17,3.

Toebehoren:

- raildragers: schroeven en pluggen.
- hulpstukken: railverbinder.
- hulpstukken: hoekstuk.
- accessoires: ophangkoord.
- accessoires: ophangkabel.
- accessoires: ophanghaken.
- accessoires: adapters
- accessoires: verlichtingsarmaturen
- accessoires: led spots
- accessoires: smart-led spot

VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen en verlichten van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikborden, e.a.

MATERIAAL

Een op houten kantlat te bevestigen railsysteem uit aluminium. – kleur: wit/zwart/zilver

Afmetingen rail: 17,3 x 13,4 mm

Draagvermogen: 30 kg per strekkende meter

De bevestiging gebeurt door de rail te schroeven op de kantlat van het systeem plafond.

Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin koorden worden gehaakt.

De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon.

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven.

Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin een verlichtingsarmatuur kan worden geplaatst.

Dit armatuur kan worden gebruikt met led of smart-led spots.

Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin een stekker wordt geklikt die wordt gevoed door een adapter van 36W of 84W.

UITVOERING

De rail, voorzien van gaten, wordt met 8 schroeven per meter geschroefd met de flens van de rail naar de voorzijde.

De lengte van de rail bedraagt: 200 cm of 300 cm.

De lengte van de koorden bedraagt: 100/150/200/250/300 cm.

Het aantal koorden bedraagt per meter

TOEPASSING

Ophangrail toepasbaar in publieke ruimten. Kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea en galeries.

MEETWIJZE

Meeteenheid: per meter

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.

Bestektekst STAS u-rail multi - Merkgericht

Tel: 011/55.44.60 | info@stasgroup.be | www.stasgroup.be

Fabrikant: STAS picture hanging systems.

Type: u-rail multi 13,4x17,3.

Beoogd gebruik: verlichtingsrail met geïntegreerd schilderij ophangstelsel maximale belasting 30 kg/m'.

Vorm: kantlathrail.

Vorm: plafondbrail.

Vorm: verlichtingsrail.

Materiaal: aluminium.

Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd.

Oppervlakte-afwerking: wit gelakt.

Oppervlakte-afwerking: zwart geanodiseerd.

Lengte (mm): 2.000.

Lengte (mm): 3.000.

Afmeting rail (mm): 13,4 x 17,3.

Toebehoren:

- raildragers: schroef STAS u-rail wit.
- raildragers: schroef STAS u-rail zilver.
- raildragers: schroef STAS u-rail zwart.
- hulpstukken: STAS rail conductor.
- hulpstukken: STAS hoek conductor.
- hulpstukken: ophangkoord.
- hulpstukken: ophangkabel.
- accessoires: STAS smartspring haak.
- accessoires: STAS zipper haak.
- accessoires: STAS zipper pro haak.
- accessoires: STAS multirail adapter 36W
- accessoires: STAS multirail adapter 84W
- accessoires: STAS multirail armatuur sirius
- accessoires: STAS multirail armatuur signo
- accessoires: STAS multirail armatuur classic (smart-led)
- accessoires: STAS led spots
- accessoires: STAS Wi-Fi smart-led

VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen en verlichten van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikborden, e.a.

MATERIAAL

Een op houten kantlat te bevestigen railsysteem uit aluminium. – kleur: wit/zwart/zilver

Afmetingen rail: 17,3 x 13,4 mm./ **STAS u-rail multi**

Draagvermogen: 30 kg per strekkende meter

De bevestiging gebeurt door de rail te schroeven op de kantlat van het systeem plafond.
/ **Schroef STAS u-rail wit/zilver/zwart.**

Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin koorden worden gehaakt.

De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon. / **STAS perlon koord cobra / STAS staalkabel cobra.**

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven. **STAS smartspring** (toepasbaar op perlon koord, belastbaar tot 4 kg) of **STAS zipper** (belastbaar tot 15 kg op perlon koord en tot 20 kg op staalkabel)

Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin een verlichtingsarmatuur kan worden geplaatst. / **STAS multirail armatuur sirius** / **STAS multirail armatuur signo** / **STAS multirail armatuur classic (smart-led)**.

Dit armatuur kan worden gebruikt met led of smart-led spots. / **STAS led spots** / **STAS Wi-Fi smart-led**.

Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin een stekker wordt geklikt die wordt gevoed door een adapter van 36W of 84W. / **STAS multirail adapter 36W** / **STAS multirail adapter 84W**.

UITVOERING

De rail, voorzien van gaten, wordt met 8 **STAS u-rail schroeven (wit/zilver/zwart)** per meter geschroefd met de flens van de rail naar de voorzijde.

De lengte van de rail bedraagt: 200 cm of 300 cm.
STAS u-rail multi 200 cm of 300 cm.

De lengte van de koorden bedraagt: 100/150/200/250/300 cm.
STAS perlon koord cobra of staalkabel cobra

Het aantal koorden bedraagt per meter.

TOEPASSING

Ophangrail toepasbaar in publieke ruimten. Kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea en galeries.

MEETWIJZE

Meeteenheid: per meter.

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.