

Bestektekst Schilderij ophangstelsysteem - Productgericht

STAS u-rail | Productgericht

Beoogd gebruik: schilderij ophangstelsysteem maximale belasting 20 kg/m'.

Vorm: kantlatrail.

Vorm: plafondrail.

Materiaal: aluminium.

Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd.

Oppervlakte-afwerking: wit gelakt.

Oppervlakte-afwerking: zwart geanodiseerd.

Lengte (mm): 1.500.

Lengte (mm): 2.000.

Lengte (mm): 3.000.

Afmeting rail (mm): 6,5 x 14.

Toebehoren:

- raildragers: schroeven en pluggen.
- accessoires: ophangkoord.
- accessoires: ophangkabel.
- accessoires: ophanghaken.

VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikborden, e.a.

MATERIAAL

Een op houten kantlat te bevestigen railsysteem uit aluminium. – kleur: wit/zwart/zilver

Afmetingen rail: 14 x 6,5 mm

Draagvermogen: 20 kg per strekkende meter

De bevestiging gebeurt door de rail te schroeven op de kantlat van het systeem plafond.

Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin koorden worden gehaakt.

De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon.

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven.

UITVOERING

De rail, voorzien van gaten, wordt met 8 schroeven per meter geschroefd met de flens van de rail naar de voorzijde.

De lengte van de rail bedraagt: 150 cm, 200 cm of 300 cm.

De lengte van de koorden bedraagt: 100/150/200/250/300 cm.

Het aantal koorden bedraagt per meter

TOEPASSING

Ophangrail toepasbaar in publieke ruimten. Kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea en galeries.

MEETWIJZE

Meeteenheid: per meter

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.

Bestektekst STAS u-rail - Merkgericht

Tel: 011/55.44.60 | info@stasgroup.be | www.stasgroup.be

Fabrikant: STAS picture hanging systems.

Type: u-rail 6,5x14.

Beoogd gebruik: schilderij ophangstelsysteem maximale belasting 20 kg/m'.

Vorm: kantlatrail.

Vorm: plafondrail.

Materiaal: aluminium.

Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd.

Oppervlakte-afwerking: wit gelakt.

Oppervlakte-afwerking: zwart geanodiseerd.

Lengte (mm): 1.500.

Lengte (mm): 2.000.

Lengte (mm): 3.000.

Afmeting rail (mm): 6,5 x 14.

Toebehoren:

- raildragers: schroef u-rail wit.
- raildragers: schroef u-rail zilver.
- raildragers: schroef u-rail zwart.
- hulpstukken: ophangkoord.
- hulpstukken: ophangkabel.
- accessoires: STAS smartspring haak.
- accessoires: STAS zipper haak.
- accessoires: STAS zipper pro haak.

VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van schilderijen, wanddecoratie, whiteboards, prikborden, e.a.

MATERIAAL

Een op houten kantlat te bevestigen railsysteem uit aluminium. – kleur: wit/zwart/zilver

Afmetingen rail: 14 x 6,5 mm./ **STAS u-rail**

Draagvermogen: 20 kg per strekkende meter

De bevestiging gebeurt door de rail te schroeven op de kantlat van het systeem plafond.
/ **Schroef STAS u wit/zilver/zwart.**

Aan de onderzijde van de rail bevindt zich een opening waarin koorden worden gehaakt.

De ophangkoorden zijn vervaardigd van staal of perlon. / **STAS perlon koord cobra / STAS staalkabel cobra.**

Op de koorden worden in de hoogte verstelbare ophanghaken geschoven die door zelfremming op hoogte blijven. **STAS smartspring** (toepasbaar op perlon koord, belastbaar tot 4 kg) of **STAS zipper** (belastbaar tot 15 kg op perlon koord en tot 20 kg op staalkabel)

UITVOERING

De rail, voorzien van gaten, wordt met 8 **STAS u-rail schroeven (wit/zilver/zwart)** per meter geschroefd met de flens van de rail naar de voorzijde.

De lengte van de rail bedraagt: 150 cm, 200 cm of 300 cm.
STAS u-rail 150 cm, 200 cm of 300 cm.

De lengte van de koorden bedraagt: 100/150/200/250/300 cm.
STAS perlon koord cobra of staalkabel cobra

Het aantal koorden bedraagt per meter.

TOEPASSING

Ophangrail toepasbaar in publieke ruimten. Kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea en galeries.

MEETWIJZE

Meeteenheid: per meter.

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.